

屋内基地局のレベル調整に最適！新型アッテネータ

実用新案届出済・実願2025-000755

「片面接続型アッテネータ」

コスト削減と作業性の向上・省スペース化を実現

- ▶ 従来品と比べコスト削減を実現
- ▶ ケーブルUターン部が無くコストを削減
- ▶ 安価な取付パネルで取付ラクラク
- ▶ 配線の接続作業が片側からだけのため作業性が向上
- ▶ コンパクトな設置スペース(借用面積削減で賃料削減)

項目	仕様規格
周波数	DC～5GHz
減衰量	20±1.4dB
VSWR	1.4以下
耐電力	50W
インピーダンス	50Ω

**NTTドコモ様
VE提案提出**

【片面接続型アッテネータ】



本体価格
26%減

作業時間
33%減

材料費
42%減

スペース
60%減

【提案品 パネルに4個取付】



【提案品 設置スペース：2 U】



【従来品 設置スペース：5 U】



「5GHz対応ボタン式可変アッテネータ」

コスト削減と作業性向上を実現

- ▶ 従来品と比べコスト削減を実現
- ▶ ケーブルUターン部が無くコストを削減
- ▶ 4個まで取り付け可能なパネルへの取付もラクラク
- ▶ コネクタが片面にあるので配線作業性が向上
- ▶ アッテネータ設定操作面が正面にあるため試験設定や確認が容易

**NTTドコモ様
VE提案提出**

項目	仕様規格
周波数	DC～5GHz
減衰量	0～41 ±(5%+0.6)dB
VSWR	1.5以下
耐電力	1.5W
インピーダンス	50Ω

本体価格
20%減

作業時間
50%減

材料費
60%減

ボタン式可変アッテネータ



パネルへ取付 背面配線 正面操作



【従来品】前後配線 横から操作



■ お問い合わせ先

ほか、多数展示中です、QRからご覧いただけます。 <https://www.exeo.co.jp/project/6384.html>

エクシオグループ株式会社
ドコモ営業本部 モバイル営業本部 営業推進部門

問合せ先：安全品質管理本部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-20
TEL：03-5778-1303
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp



■ 販売元

株式会社 ウイル
〒242-0015 神奈川県大和市下和田765-3
担当者：チョ ユンジョン
TEL：080-5033-0232