


# 二重床有孔パネル開口率変更塞ぎ板

アルミニウム二重床において、25%、10%、0%の開口率に柔軟かつ安価に変更可能な塞ぎ板を開発いたしました。

## ■ 主な特徴

- 塞ぎ板の上下および左右反転の組み合わせを変更することで、25%、10%、0%の開口率へ柔軟に調整することが可能。
- 開口率変更時に取り外したパネルの保管スペースが不要となります。
- 開口率を変更できるため、新たにパネルを購入する場合に比べて、コストを抑えることが可能です。


## ■ 概要



開発した25%開口率の塞ぎ板2枚を重ねて使用します。



25%開口 (向きを変えずそのまま重ねる)



10%開口 (上下反転)



0%開口 (左右反転)



50%開口率のアルミニウム二重床の裏側に塞ぎ板2枚を重ねて使用します。

## ■ メリット



- 取り替えた二重床保管スペースが不要になります。
- 地震等による倒壊対策が不要になります。
- 別フロアや別ビルに運搬する稼働や運搬費が削減されます。
- アルミニウム二重床を新たに購入する必要がなくなりコストを抑えることが可能です。

## ■ コスト比較

0%→10%→25%→50%のアルミニウム二重床に変更した場合のコスト：約5.5万

0%→50%アルミニウム二重床+塞ぎ板に変更した場合のコスト：約4.3万 (1.2万円の削減)

50%アルミニウム二重床+塞ぎ板を最初から導入した場合：約3.6万 (1.9万円の削減)

パネル1枚での比較  
運搬費を含む

## ■ お問い合わせ先

エクシオグループ株式会社  
ネットワークエンジニアリング本部

Tel : 03-6458-2237  
Mail : nwe\_info@en2.exeo.co.jp

## ■ 購入先

太平洋通信工業株式会社 営業担当：平野

Tel : 03-6700-6211

Mail : [hirano403@taiyo-tsushin.com](mailto:hirano403@taiyo-tsushin.com)

製品コード：001-1103 製品名：塞ぎパネル2枚セット 塩ビ/t0.5×1153×293